



Paracryl Parafill

OMSCHRIJVING

PARACRYL PARAFILL is een gebruiksklaar product op basis van speciale acrylaatpolymeren voor het vullen en uitvlakken van barsten, statische voegen en gaten met maximale breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm. Grotere scheuren moeten opgevuld worden in meerdere keren met één dag tussenpauze. Het is een flexibel product, dat in één beweging kan worden aangebracht.

PARACRYL PARAFILL krimpt niet, barst niet en is overschilderbaar na enkele minuten, ideaal na ± 2 uur.

Lagen van 4 tot 25 mm geven de beste resultaten. Indien gewenst kan **PARACRYL PARAFILL** na drogen (1 dag) worden opgeschuurd met fijn zandpapier.

TOEPASSING

PARACRYL PARAFILL moet ten minste twee maal worden overschilderd bij buitengebruik.

PARACRYL PARAFILL heeft een bijzonder goede hechting op poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk, gips enz.

BEPERKING: **PARACRYL PARAFILL** mag niet gebruikt worden op kunststof- en metaaloppervlakken alsook op permanent vochtige ondergronden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Op een stofvrije en droge ondergrond aanbrengen.

Verpakking: 1l – 5 l – 10 l:

Het product goed omroeren en vervolgens met een spatel in de opening drukken en gladstrijken.

Indien te droog : één koffielepel water toevoegen per 250 ml **PARACRYL PARAFILL**. Daarna weer omroeren tot de gewenste consistentie bekomen wordt. Afwerken met een nat plamuurmes.

VEILIGHEID

Buiten het bereik van kinderen houden.

VERPAKKING

Emmer van 1 liter – 5 liter – 10 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking

TECHNISCHE GEGEVENS

Volumieke massadichtheid pot	0.45 g/ml
Basis	speciale acrylaatpolymeren
Consistentie	smeerbare thixotrope pasta
Schuurbaar	na 1 dag
Krimp	nihil
Open tijd	ongeveer 10-15 minuten
Verwerkingstemperatuur	-20°C – +80°C