

Omschrijving: Muurvernis die, afhankelijk van de kleur van de ondergrond en de lichtinval, een parelachtige glans geeft. Voor een schitterende afwerking van met muurverf geschilderde muren. Beschermst daarnaast donker geschilderde muren tegen witte vegen en vervuiling. Ademend en reukarm. Voor binnen.

Toepassing: Voor geschilderde binnenmuren.

Eigenschappen:

- Transparant, met parelmoereffect
- Watergedragen
- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goede vloeïing
- Glanzend

Effectkleur: Parelmoer

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Met een doek opbrengen en gelijktijdig uitwrijven en inboenen met een ronddraaiende beweging. De aangebrachte hoeveelheid is bepalend voor het effect. Indien gewenst, kan een tweede laag worden aangebracht. Niet verdunnen.

Verbruik: Ca. 15-20 m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Geschilderde (latex) muren: Ontvetten met water en ontvettingsmiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Alkydemulsie

Pigmenten: Geen (glitters)

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 26% in volume

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: Krebs Stomer 85-90 KU @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 35µm

Glansgraad: Glanzend, 60% met glansmeter Gardner 60°

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8 en +30°C. Na gebruik de verpakking goed sluiten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.