



blz :1/1

Technische nota

JOINTFINISHER PLUS

Gyproc

OMSCHRIJVING

Dit poeder met uiterst fijne korrelverdeling en vlot mengbaar met water geeft een zeer goed verwerkbaar specie. Jointfinisher plus wordt gebruikt als eindlaag op Jointfiller 45.

TOEPASSINGSGEBIED

Jointfinisher plus is te gebruiken als eindlaag op 2 lagen Jointfiller 45 in het ABA-voegstelsel van Gyproc

VERWERKING

Poeder Jointfinisher plus in zuiver water strooien in een verhouding van 1 kg poeder met ongeveer 0,8 l water en mengen (met de hand of machinaal) tot de gewenste consistentie. Indien de aangemaakte specie tegen het uitdrogen wordt beschermd dan is de verwerkingstijd meerdere weken. De verhardingstijd (of wachttijd voor volgende laag) hangt af van de atmosferische omstandigheden (16 à 48 uur) Na het drogen vormen deze producten een harde, elastische en gemakkelijk schuurbare laag. Dit product mag niet worden verwerkt bij temperaturen onder 5°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

- verpakking: papieren zak 5 kg.
- Bewaren: droog bewaren
- Bewaartijd: 1 jaar na vermelde datum in gesloten zakjes.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa, Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692