

>Productbeschrijving

>Toepassingsgebieden

>Ondergrondvoorbereiding

>Applicatie

Applicatie
Spuiten
overige spuitprocedures

>Technische gegevens

Uitlooptijd	34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk	Kleurloos
Dichtheid serie kg/l	0.962
Leveringsvorm	vloeibaar
NV-serie %	37.5
VOC EU %	63 %
VOC FR	A+
Houdbaarheid weken	52

>Bestelaanwijzingen

Bestelnummer	Verpakkingsgrootte
DR 470	0,1 l, 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 1000 l

>Speciale aanwijzingen

>Algemene aanwijzingen

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden geven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Er wordt een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.