



---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Markeringspray</b>	
		<b>Voor gebruik in de Markeringskar</b>	
<b>Kleur</b>	:	<b>Blauw</b>	<b>Zwart</b>
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>000020</b>	<b>000025</b>
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
		<b>Wolframweg 2</b>	
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige markeringspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal.

## Productkenmerken

Zeer hoge dekkraft

Slijtvast

Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

Duurzame hechting

Sneldrogend

Voor gebruik in de voor de markeringspray geschikte kar

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	600 ml
Basis	:	Acrylaathars
VOS-gehalte	:	Circa 70% w/w
Vaste stof	:	Circa 30% w/w
Rendement	:	Circa 60 meter
Uitgehard	:	Na 16 uur

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

### Markeren

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten.

De markeringspray aanbrengen in de gewenste breedte. Voor een optimaal resultaat, wordt een snelheid van één (1) meter per 4 à 5 seconde geadviseerd.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**