



[Home](#) [Producten](#) [Vullen & Repareren](#) Buitenvuller (Poeder)

## Buitenvuller (Poeder)



Voor het vullen van scheuren en gaten in cementwerk en baksteen. Ideaal om beschadigingen rond deur- en raamomlijstingen, vensterbanken en beschadigde crepi te herstellen.

- ✓ Zet niet uit en krimpt niet.
- ✓ Grote hechtkracht.
- ✓ Water- en vochtbestendig.

<b>Tools</b>	Plamuurmes
<b>Moeilijkheid</b>	
<b>Verpakking</b>	1 kg, 2 kg
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	min. 5°C
<b>Kleur</b>	wit
<b>Verwerkingstijd</b>	30 minuten
<b>Uithardtijd</b>	24 uur
<b>Dikte</b>	Maximale laagdikte: 2 cm



### Hoe aan te brengen

- 1 Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- 2 Loszittende delen verwijderen.
- 3 Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water.
- 4 Roer ca. 1 minuut goed door tot een gladde homogene pasta ontstaat.
- 5 De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes.

### Welke tools heb je nodig?

- Plamuurmes

---

6 Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.

---

7 Verwerkingstijd aangemaakte pasta: +/- 30 minuten (bij 20 °C).

---

8 Na droging zijn eventuele oneffenheden weg te schuren.

---

9 Gereedschappen en handen reinigen met warm water.

---

10 Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

---