



Vragen? Bel 0800 32 000

AkzoNobel

[Home](#) [Producten](#) [Hout](#) [Vullen & Repareren](#) Superfijne Plamuur

## Superfijne Plamuur



Voor het vullen van zeer fijne nerven, krasjes en zeer kleine beschadigingen. Ideaal voor afwerking met een lak op waterbasis.

Oplosmiddelvrij.  
Gebruiksklaar.  
Maximale laagdikte: 1 mm

**Tools** Plamuurmes

**Moeilijkheid**

**Verpakking** 250 g, 500 g

**Verwerkingstemperatuur** min. 5°C

**Kleur** gebroken wit

**Uithardtijd** 1 uur

**Dikte** Maximale laagdikte: 1 mm



### Hoe aan te brengen

- Ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Niet geschilderd hout buitenshuis eerst behandelen met een geschikte primer.
- Tube voor gebruik goed kneden.
- Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen.

### Welke tools heb je nodig?

- Plamuurmes

6 Bij gebruik buiten minimaal 2 keer overschilderen.

---

7 Gereedschap schoonmaken met warm water.

---

8 Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

---