



WOCA EXTERIOR OIL

VOORBEREIDENDE EN ONDERHOUDSBEHANDELING VOOR TUINMEUBELN EN TERRASSEN IN HOUT.

TOEPASSINGEN

Onderhouds- en beschermingsolie voor tuinmeubelen en terrassen in hout.
Zorgt voor een water- en vuilwerend oppervlak en beschermt tegen schimmel en groene aanslag.

EIGENSCHAPPEN

watergedragen
Accentueert de houtstructuur en -tekening.
Goede licht- en weerbestendigheid.
Bevat extra UV absorbers.
Bevat waterafstotende stoffen.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	vegetale olie componenten
PIGMENT	lichtechte transparante pigmenten
OPLOSMIDDEL	water
ADDITIEF	fungicide

GEBRUIK

CONDITIES

De ondergrond moet droog, vast, proper en vrij van vetten zijn, zonodig reinigen.

VOORBEREIDING

Houten oppervlak grondig reinigen met **WOCA EXTERIOR CLEANER** en goed laten uitdrogen. Eventueel opstaande vezels fijn schuren (korrel 120). Sterk verweerde en/of zwaar vervuilde **houten tuinmeubelen** reinigen met **WOCA DEEP CLEANER**, nadien grondig naspoelen met water.
Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.
Aanbrengen met een platte verniskwast, in de lengterichting van de houtvezel, na 5 minuten overtollige olie wegnemen met een droge schone, pluïsvrije doek.
Bij het aanbrengen van **WOCA EXTERIOR OIL**, voldoende aandacht besteden aan kopse kanten, verbindingen, barsten en openingen in het hout. Werk plank per plank af.
Bij doffe vlekken, de bewerkingen herhalen tot verzadiging van de ondergrond.
Door het waterafstotende karakter van het systeem, kan het voorkomen dat de tweede laag opentrekt. In dit geval wacht men best 5 à 10 minuten, waarna men de tweede laag opnieuw open wrijft met de kwast.
Onderhoud: behandel het hout tenminste 1 à 2 maal per jaar.
Hoe vaker men oliet, hoe meer tijd men tussen 2 onderhoudsbeurten kan laten.

Datum laatste wijziging: 2014-05-27

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



WOCA EXTERIOR OIL

VOORBEREIDENDE EN ONDERHOUDSBEHANDELING VOOR TUINMEUBELEN EN TERRASSEN IN HOUT.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

VERBRUIK

12 à 15 m² / l.

DROOGTIJDEN

Droog na 24 à 48 uur.

Droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.

De eerste 2 dagen contact met water vermijden.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

niet van toepassing

KENMERKEN

VLAMPUNT > 100 °C

KLEUREN

Antraciet, bangkirai, grijs, ivoor, lariks, naturel, roodbruin, teak, walnoot, wit, zoutgroen, zwart, zilver.

VERPAKKINGEN

STANDAARD 0,1 l - 0,75 l - 2,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **WOCA EXTERIOR OIL** minimum 5 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet toepassen in volle zon, bij sterke wind (te snelle aandroging), bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 % en bij regen of mist.

Zelfontvlambaar. Schuurstof, doeken, pads en andere gebruikte materialen naspoelen met water en buiten laten drogen.

WOCA EXTERIOR OIL zwart kan de eerste weken nog kleur afgeven.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2014-05-27

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).