



# WOCA PANEL WHITE

WATERGEDRAGEN HOUTKLEURMIDDEL VOOR HET OPFRISSEN VAN VERGEELD HOUT.

## TOEPASSINGEN

Watergedragen houtkleurmiddel voor het opfrissen van vergeelde of verkleurde plafonds, wanden, deuren en ramen in naaldhout.

**WOCA PANEL WHITE** is toepasbaar op onbehandelde en op reeds verniste ondergronden.

## EIGENSCHAPPEN

watergedragen  
voorkomt vergeling van het hout

## SAMENSTELLING

**OPLOSMIDDEL** water

## GEbruik

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast, proper en vrij van vetten zijn, zonodig reinigen.

Het hout schuren (korrel 120 - 180) en grondig ontstoffen.

Reinig het hout met behulp van een **WOCA PLUISVRIJE DOEK** of **WOCA SCRUBBIE SET** en verdunde **WOCA INTENSIEFREINIGER** (verhouding 1 op 40), in de lengterichting van de houtvezel.

Vooraleer af te werken voldoende droogtijd in acht nemen.

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

### VERWERKING

De bus goed opschudden voor gebruik.

Gelijkmatig aanbrengen met een kwast in de lengterichting van de houtvezel.

De bussen goed schudden en samengieten in een propere emmer. Zorg voor voldoende product voor één en hetzelfde vlak en roer regelmatig op tijdens het aanbrengen, teneinde kleurverschillen te voorkomen.

Werk plank per plank af.

### VERDUNNING

Gebruiksklaar.

### VERBRUIK

10 - 12 m<sup>2</sup> / l per laag.

### DROOGTIJDEN

Stofdroog na ongeveer 2 uur.

Overschilderbaar na 4 uur.

### REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

## SPUITINFORMATIE

## KENMERKEN

*Datum laatste wijziging: 2013-07-16*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



# WOCA PANEL WHITE

WATERGEDRAGEN HOUTKLEURMIDDEL VOOR HET OPFRISSEN VAN VERGEELD HOUT.

DENSITEIT 1.24 kg/l  
VLAMPUNT > 62°C

## KLEUREN

Wit en extra-wit

## VERPAKKINGEN

STANDAARD 0,75 l - 2,5 l

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **WOCA PANEL WHITE** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

## VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Vorstvrij bewaren.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Niet blootstellen aan hitte en direct zonlicht.  
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

*Datum laatste wijziging: 2013-07-16*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).