



# BEAU

Licht gekorrelde decoratieve verf voor binnenmuren.

TOEPASSINGEN	Decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten,...)	
EIGENSCHAPPEN	<p>Watergedragen en op basis van natuurlijke grondstoffen.</p> <p>Watergedragen en op basis van natuurlijke grondstoffen.</p> <p>Eenvoudig aan te brengen.</p> <p>Eenvoudig aan te brengen.</p> <p>Leverbaar in alle lichte kleuren en middentonen</p> <p>Mat decoratief aspect met een discreet korreffect</p> <p>Reinigbaar na volledige droging.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaatdispersie
	PIGMENT	Specifieke marmervulstoffen afkomstig uit de steengroeven van Carrara
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	<p>VOORBEREIDING</p> <p>De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.</p> <p><b><u>Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen</u></b></p> <p>Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met FIXOL of HYDROFIX</p> <p><b><u>Geschilderde ondergronden met goede hechting</u></b></p> <p>Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL.</p> <p>Oude alkydverven, reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL, daarna mat schuren.</p> <p><b><u>Slecht hechtende vermlagen</u></b></p> <p>Volledig verwijderen.</p> <p><b><u>Grondlaag</u></b></p> <p>Op licht verpoederde ondergronden, ondergronden met gevaar voor doorbloeding of ondergronden van twijfelachtige kwaliteit een grondlaag STUCPRIMER EPOXY aanbrengen.</p> <p>Op andere ondergronden (kwalitatief pleisterwerk, geschilderde ondergronden in goede staat,...) een grondlaag {P3} STUCPRIMER HYDRO aanbrengen.</p> <p>Breng de grondlaag rechtstreeks aan met een decokwast (L) en verdeel in alle richtingen. Laat deze grondlaag 12</p>	



# BEAU

Licht gekorrelde decoratieve verf voor binnenmuren.

tot 24u drogen.

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

## VERWERKING

2 lagen BEAU aanbrengen met een decokwast (L) en in alle richtingen verdelen.

Werk zoveel mogelijk in trosvorm om overlappingsen te vermijden.

## VERDUNNING

Gebruiksklaar.

## RENDEMENT

8 - 12 m<sup>2</sup>/l per laag.

Voor een gelijkmatig uitzicht moet dit verbruik gerespecteerd worden

## DROOGTIJDEN

Stofdroog na 3 à 6 uur.

Overschilderbaar na 12 à 24 uur.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.56 kg/l
	VISCOSITEIT	0.37 - 0.42 Pa.s (physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Mat - 0.5-1.5 (150μ - ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 49 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
KLEUREN	Wit.	
	Kleurenwaaier met 30 voorbeeldkleuren.	
	Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.	
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B. Andere kleuren op aanvraag via labo.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	Wit: 1 l - 2,5 l - 5 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 5 l
		Andere kleuren basis B: 1 l - 2,5 l - 5 l



# BEAU

Licht gekorrelde decoratieve verf voor binnenmuren.

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is BEAU minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

## VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 09/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).