

# PRODUCT DATASHEET

## ECONOMIC

### EIGENSCHAPPEN

- **CHRISAL Economic**
- is een uiterst veelzijdig en zeer doeltreffende reiniger en ontvetter.
- Inzetbaar in tal van toepassingen.
- Is een alkalisch product op basis van water.
- Reinigt en ontvet dieper en sneller daardoor tot 70% tijdsparing.
- Is veilig voor alle afwasbare oppervlakken.
- Verwijdert moeiteloos alle vuil van ieder oppervlak.
- Verwijdert onaangename geuren (geen verdoezeling).
- Is volledig veilig voor huid en kleding.
- Fosfaatvrij, biologisch afbreekbaar, onbrandbaar, niet vluchtig.
- Is sterk geconcentreerd en daardoor zeer voordelig in gebruik.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Gebruik in verstuiver of vernevelaar onder lage druk.
  - Verdun het product met water. (zie verdunningslijst)
  - Nevel het te reinigen oppervlak gelijkmatig **van onder naar boven** in.
  - Laten inwerken, maar niet laten opdrogen.
  - Vuil manueel met een goed absorberende doek verwijderen of machinaal behandelen.
  - Eventueel met water naspoelen of afspuiten.
  - Drogen indien nodig
- 2 Gebruik in hogedrukreiniger
  - Steek het chemie aanzuigslangetje van de hogedrukreiniger tot aan de bodem in de kruik.
  - Verdunning instellen naar de aard van vervuiling (zie verdunningslijst).
  - Onder lage druk **van onder naar boven** innevelen.
  - Even laten inwerken maar niet laten opdrogen.
  - Eventueel met borstel of spons het statische vuil los maken.
  - Met hoge druk afspuiten (opgelet voor beschadiging door te hoge druk)
- 3 In M.P.S.- onderdelenreiniger.
  - Doe eerst water in de M.P.S.
  - Voeg daarna Economic toe (zie verdunningslijst)
  - Voeg hierbij 0,01 tot 0,03 % schuimremmer toe.
  - Zet verwarming (40 à 55° C) en perslucht op (zie gebruiksaanwijzing M.P.S.)
  - Leg uw te reinigen stukken in de vloeistof en laat product werken.
  - Eventueel even nabehandelen met borstel.
  - Indien noodzakelijk droog blazen met perslucht.

### OPGELET

Altijd eerst water en dan het product bijvoegen.  
Vb:10% = 10 % product + 90 % water.

### VERDUNNINGEN

Reinigen van zwaar vervuilde oppervlakken zoals motoren, machines, verwijderen van roetaanslag, niet gedroogde verf, olie, smeer, matrijzen enz.....

20 %

Reinigen van onderdelen uit draaibanken, ontvetten voor het schilderen, verwijderen van dieptrekolie enz.....

10 %

Ontvetten van licht vervuilde onderdelen, industriële vloeren, enz.....

3 - 5 %

Deze lijst is niet volledig maar dient als leidraad.



**Chrisal NV**  
**Priester Daensstraat 9**  
**B-3920 Lommel, Belgium**  
**+3211548000 (T) +3211548002 (F)**  
**www.chrisal.com info@chrisal.be**