



HYDROFIX GEL

Kleurloze watergedragen fixeergel voor droge binnen- en buitenmuren.

TOEPASSINGEN

Kleurloze fixeerlaag in gelvorm voor verpoederde of poreuze muren en plafonds, zoals oud leempleisterwerk, verpoederde verflagen, poreuze beton, baksteen,...

Mits overschilderen, ook toepasbaar op buitenmuren als fixeerlaag.

EIGENSCHAPPEN

Fixeert en versterkt de ondergrond.

Gebruiksklaar.

Goed en snel overschilderbaar.

Sneldrogend.

Fixeert en versterkt de ondergrond.

Alkalibestendig.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL acrylaat copolymeerdispersie

PIGMENT geen

OPLOSMIDDEL water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog en proper zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Onbehandelde ondergronden

Zeer goed ontstoffen (eventueel licht bevochtigde doek) en vrij maken van loszittend vuil of korrels.

Eventueel oneffenheden bijplamuren.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen

Vetachtige vervuiling

Reinigen met WHITE SPIRIT of FORMULE MC

Slecht hechtende verflagen

Volledig verwijderen met behulp van PAINT'OFF CLASSIC.

VERWERKING

1 laag HYDROFIX GEL aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

Onmiddellijk na het verspuiten, narollen om de gel-structuur te breken en maximale fixatie-eigenschappen te



HYDROFIX GEL

Kleurloze watergedragen fixeergel voor droge binnen- en buitenmuren.

bekomen.

Na droging, overschilderen volgens toepassing.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Kwast - rol: 6 - 10 m²/l per laag.

Airless: 4 - 6 m²/l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de ondergrond, de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 2 uur.

Overschilderbaar na 6 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Na gebruik onmiddellijk reinigen met warm water en zeep.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip: 413 - 517

Pistoolfilter: geen waarde.

Verfdruk: 100 à 150 bar

KENMERKEN

DENSITEIT

1.02 kg/l

VISCOSITEIT

0.06 - 0.10 (Pa.s ICI 2500/s, 23 °C)

VLAMPUNT

niet van toepassing

VASTSTOFGEHALTE

in volume: ca. 13 %

KLEUREN

Kleurloos.

Aankleurbaar naar een lichtblauwe kleur (ref. SF B17-00171).

VERPAKKINGEN

STANDAARD

2,5 l - 4 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is HYDROFIX GEL minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

HYDROFIX GEL moet bij gebruik buiten binnen de week overschilderd worden.



HYDROFIX GEL

Kleurloze watergedragen fixeergel voor droge binnen- en buitenmuren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 09/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).