

HYDROTHINNER

Vertragende verdunning voor watergedragen verven.



TOEPASSINGEN

Verdunning voor watergedragen verven die ervoor zorgt dat de verf trager droogt.

Kan gebruikt worden in alle dispersieverven, zowel lakken als muurverven (OPTIMAT, BOLATEX, HYDROSATIN PU, SATINEAU,...) indien de verwerkingstijd van de verf verlengd moet worden (warm weer, grote oppervlaktes, ...)

Toepassingen zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

Minder gevaar voor aanzetten op grotere of kritische oppervlaktes.

Werkt iets meer verdunnend dan water.

Minder gevaar voor aanzetten op grote of kritische oppervlaktes.

Zorgt voor gevoelige verlenging van de open tijd.

Geen kwalitatieve achteruitgang van de verf.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	geen
PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	traag verdampende glycolen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

zie technische nota van de toegepaste verf

VERWERKING

Voeg max 5% HYDROTHINNER toe aan de watergedragen verf en meng goed.

Wordt bij voorkeur enkel in de laatste laag gebruikt.

VERDUNNING

Hou rekening met het verdunnend effect: 5% verdunnen met HYDROTHINNER komt overeen met 6 à 7% verdunnen met water.

RENDEMENT

Ongeveer 5% toevoegen

DROOGTIJDEN

Bij gebruik in tussenlagen moet door de tragere droging van de verf langer gewacht worden om de volgende laag aan te brengen.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

HYDROTHINNER

Vertragende verdunning voor watergedragen verven.



SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.04 kg/l
	VLAMPUNT	niet van toepassing°C
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	250 ml
		(bij 5% verdunning: goed voor 5 liter verf)
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is HYDROTHINNER minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	HYDROTHINNER toevoegen aan verf verhoogt de watergevoeligheid van deze verf.	
	Het bereiken van de eindglans en hardheid duurt een stuk langer indien HYDROTHINNER toegevoegd werd aan de verf.	
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 09/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).