



# ICEPRIMER

Specifieke grondlaag voor het decoratief verfsysteem ICE

## TOEPASSINGEN

ICEPRIMER is de specifieke grondlaag voor ICE.

ICE is een decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren die in combinatie met lichtinval een lichtreflectie en diepte-effect geeft.

Toepassingen in restaurants, winkelruimtes, privé,...

## EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en zo goed als reukloos.

Watergedragen en zo goed als reukloos.

Goede hechtingseigenschappen.

Aangepaste kleuren aan de eindlaag

Licht gekorrelt : vergemakkelijkt het aanbrengen van ICE.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	specifiek aangepaste vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

## GEBRUIK

### CONDITIES

De ondergrond moet droog, vast, proper en zeer egaal zijn, zonodig reinigen en/of herstellen en/of uitvlakken.

Bij gebruik in natte ruimtes (bv. douchecellen) moet de ondergrond voldoende watervast zijn. In geval van bepleistering moet deze op basis van cement zijn. Gipsplaten, gipspleisterwerk, groene MDF e.d. zijn niet geschikt.

### VOORBEREIDING

#### **Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen**

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met FIXOL of HYDROFIX

#### **Geschilderde ondergronden met goede hechting**

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL.

Oude alkydverven, reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL, daarna mat schuren.

#### **Slecht hechtende vermlagen**

Volledig verwijderen.

### GRONDLAAG



# ICEPRIMER

Specifieke grondlaag voor het decoratief verfsysteem ICE

Breng na de gepaste voorbereidingen een grondlaag STUCPRIMER EPOXY aan. Deze isoleert mogelijke doorbloedingen vanuit de ondergrond en heeft tevens goede fixerende en hechtingseigenschappen.

Laat minimum 24 uur drogen.

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

## VERWERKING

ICEPRIMER aanbrengen met de rol in 2 lagen, met een tussentijd van min. 12 uur, kleur in overeenstemming met de ICE kleur (zie kleurenkaart). De kleurgrondlaag moet egaal afgewerkt en volledig gedekt staan.

Deze kleurgrondlaag 24 uur laten drogen

ICEPRIMER afwerken met 2 lagen ICE, aangebracht met een inox-mes en met een tussentijd van minimum 24 uur.

Zie ook technische nota ICE.

## VERDUNNING

Gebruiksklaar.

## RENDEMENT

6 - 10 m<sup>2</sup>/l per laag.

## DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 12 à 24 uur.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

## SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

## KENMERKEN

DENSITEIT	1.4 kg/l
VISCOSITEIT	0.42 - 0.55 Pa.s (Physica 2500 /s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	Licht zijdeglanzend - 11 - 16 (150µ - ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 44 %
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

## KLEUREN

ICE Originals: 28 vaste kleuren.

ICE Specials: BLUE ICE, SCREEN ICE, **ICE METALLICS** (30 kleuren), GLAMOUR ICE (13 kleuren).



# ICEPRIMER

Specifieke grondlaag voor het decoratief verfsysteem ICE

Elk kleur van ICE heeft zijn eigen ondergrondkleur ICEPRIMER (zie kleurenkaart).

VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 4 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is ICEPRIMER minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	<p>Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.</p> <p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 09/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).