



OPTIVLIES CP

HEEL GLAD SOFT TOUCH VLIES OM TE OVERSCHILDEREN.

TOEPASSINGEN

Heel glad Soft Touch vlies, van een zeer hoge kwaliteit en perfect overschilderbaar.
Overbrugt perfect haarscheurtjes en verstevigt het pleisterwerk.

EIGENSCHAPPEN

Zeer goede paint holdout, makkelijk te schilderen, nauwelijks rolstructuur, beperkte en gelijkmatige inzuiging.
Uiterst weinig vezelopruwing.
Glad en zacht eindresultaat.
Makkelijke plaatsing door kreukvrije verwerking.
Overbrugt perfect haarscheurtjes en kleine oneffenheden.
Naadloos te plaatsen.

SAMENSTELLING

ALGEMEEN Cellulose polyester.

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet egaal, droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen en/of uitvlakken.
Sterk zuigende ondergronden:
Vooraf een grondlaag **ISOLPRIMER** aanbrengen.

VERWERKING

OPTIVLIES CP wordt gekleefd met **UNIVERSELE WANDLIJM**.
De lijm gelijkmatig aanbrengen met behulp van kwast, rol of bij verspuiten met airless spuitapparatuur.
Buitenzijde van de rol in de nog natte lijm leggen.
OPTIVLIES CP loodrecht en stotend plakken. De banen goed aandrukken met een behangroller of behangerspatel. Resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een kunststofspatel in de hoek aandrukken en afsnijden met een cuttermes.
OPTIVLIES CP afwerken met een kwalitatief verfsysteem (bijv. **OPTIPRIM - OPTISILK**).

KENMERKEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Beschikbaar in 2 rolformaten:
- 0,7 x 25 m (4 rollen per omverpakking)
- 1 x 25 m (4 rollen per omverpakking)
Gewicht: 150 g/m².
Brandklasse: B-s1, d0.
Luchtdoorlaatbaarheid: 60 l/m²/s.

Datum laatste wijziging: 2015-11-20

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



OPTIVLIES CP

HEEL GLAD SOFT TOUCH VLIES OM TE OVERSCHILDEREN.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Tijdens het productieproces en voor het verlaten van de fabriek worden de producten grondig gecontroleerd om aan de gestelde hoge kwaliteitseisen te voldoen. Controleer toch ook bij het verwerken van het product op eventuele fouten. Klachten na het verwerken van meer dan 10 banen worden niet in behandeling genomen.

Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde.

Datum laatste wijziging: 2015-11-20

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).