



# PRIME CERUBASE

Solventgedragen, transparante isoleerlaag voor cerusé toepassing.

TOEPASSINGEN	Grond- en isoleerlaag alvorens hout te ceruseren. Toepasbaar op houtsoorten met diepe nerven zoals eik, kastanje, es,...	
EIGENSCHAPPEN	<p>Isoleert houtkleurstoffen en verlengt de verwerkingstijd van de PRIME CERUPASTE.</p> <p>Verlengt de verwerkingstijd van de PRIME CERUPASTE.</p> <p>Isoleert houtkleurstoffen.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaat in oplossing, fysisch drogend
	PIGMENT	geen
	OPLOSMIDDEL	aromatische solventen
GEBRUIK	<p><b>VOORBEREIDING</b></p> <p>De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.</p> <p><b>Onbehandeld hout:</b></p> <p>Houtnerven uitborstelen met een koper of inox borstel in de richting van de houtvezel. Het hout droog schuren met fijn schuurpapier (korrel 150-180) en grondig ontstoffen.</p> <p><b>Behandeld hout:</b></p> <p>Aanwezige lagen verwijderen met PAINT'OFF INSTANT of door middel van schuren om een zo natuurlijk en blank mogelijk effect te verkrijgen.</p> <p>Na voorbereiding behandelen zoals onbehandeld hout.</p> <p><b>VERWERKING</b></p> <p>Breng met een platte kwast een dunne laag PRIME CERUBASE aan.</p> <p>Laat minimum 6 uur drogen en breng een dunne laag PRIME CERUPASTE aan.</p> <p>Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.</p> <p>Na droging van 16 à 24 uur afwerken met 1 à 2 lagen PROTECT MAT.</p> <p><i>Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.</i></p> <p><b>VERDUNNING</b></p> <p>Gebruiksklaar.</p> <p><b>RENDEMENT</b></p> <p>10 - 12 m<sup>2</sup> / l.</p> <p><b>DROOGTIJDEN</b></p> <p>Stofdroog na 2 à 3 uur.</p> <p>Overschilderbaar na 6 uur.</p>	



# PRIME CERUBASE

Solventgedragen, transparante isoleerlaag voor cerusé toepassing.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Na gebruik met VERDUNNER TS1.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	0,94 kg/l
	VISCOSITEIT	47 sec (Cupford, 23°C)
	VLAMPUNT	> 21°C
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 26 %
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is PRIME CERUBASE minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	<p>Kan ook toegepast worden op fineerhout, vanaf een minimale houtdikte van 4 mm, doch geeft een minder uitgesproken cerusé-effect.</p> <p>Ontvlambaar.</p> <p>Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).