



PROTECT MAT PRO

Watergedragen, matte zeer slijtvaste 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor behandeling van parketten en andere houten ondergronden, zoals trappen, die zeer intensief gebruikt worden zoals in winkels, ontvangstruimtes, woningen,...

Toepasbaar op onbehandeld of reeds behandeld hout.

EIGENSCHAPPEN

Geeft een lichte, warme tint aan het hout.

Geen witte waasvorming op donkere kleuren.

Hoge weerstand tegen krassen en chemische producten.

Niet vergelend.

Zeer hoge slijtvastheid, ook bij intensief gebruik.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL 2-componenten polyurethaan op waterbasis.

OPLOSMIDDEL water en cosolventen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Onbehandeld hout - behalve parket:

Het onbehandelde hout droog schuren met fijn schuurpapier (korrel P220) in de richting van de houtvezel en grondig ontstoffen.

Onbehandeld hout - in geval van parket:

Parket wordt steeds in verschillende fases geschuurd met een bandschuurmachine en/of éénschijfmachine, van grove naar fijne korrel. De korrel waarmee gestart wordt hangt af van de toestand van het parket. Schuren moet steeds eindigen met korrel P120.

Behandeld hout:

Oude lagen in goede staat:

Reinigen, ontvetten, grondig opschuren (korrel P220) en grondig ontstoffen.

Vooraf een test zetten en de hechting controleren. Bij een slechte hechting de oude lagen integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond. Bij goede hechting, rechtstreeks toepassen.

Oude lagen in slechte staat:

Integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond.



PROTECT MAT PRO

Watergedragen, matte zeer slijtvaste 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

VERWERKING

PROTECT MAT PRO aanbrengen met een platte kwast of vernisrol in 2 à 3 lagen.

Basisvernis goed schudden, giet over in een verfemmer en voeg de verharder toe. Roer daarna zeer grondig het mengsel manueel op. Gebruik geen mixer, dit geeft aanleiding tot schuimvorming.

Respecteer steeds nauwgezet de mengverhouding, ook bij gedeeltelijke hoeveelheden.

Verwerk het klaargemaakte mengsel binnen 3 uur.(bij 20 °C).

Mengverhouding:

- in volume > 10 delen hars op 1 deel verharder

- in gewicht > 100 g hars op 10 g verharder

PROTECT MAT PRO gelijkmatig aanbrengen en plasjes vermijden.

Voor toepassingen op houten vloeren en parket na min. 3 uur lichtjes tussenschuren met éénschijfmachine (korrel 120-150) en een tweede laag aanbrengen.

Voor intensief gebruik nog een derde laag aanbrengen.

Onderhoud:

Het geverniste parket regelmatig reinigen met CARESOFT CLEAN.

Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Kwast - rol: 8 - 10 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 0.5 à 1 uur.

Overschilderbaar na 3 uur.

Licht belastbaar na 8 uur.

Behandelde parketvloeren niet afdekken met afdekfolie, of enig ander materiaal die de doordroging kan belemmeren, vooraleer de eindhardheid (na 7 dagen) bereikt is.

Na 7 dagen mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek en mogen tapijten teruggelegd worden.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.



PROTECT MAT PRO

Watergedragen, matte zeer slijtvaste 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

Opgedroogde vernis met aceton verwijderen.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	Hars (comp. A): 1,043 kg/l. Verharder (comp. B): 1,05 kg/l.
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Mat - 8 - 12 (125µ, ASTM 60°)
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1,1 l (1 l hars - comp. A + 0,1 l verharder - comp. B) 5,5 l (5 l hars - comp. A + 0,5 l verharder - comp. B)
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is PROTECT MAT PRO ca. 12 maanden na productiedatum houdbaar, indien bewaard in een droge, koele maar vorstvrije ruimte.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	<p>Minimale verwerkingstemperatuur : 18 °C.</p> <p>Optimale verwerking bij een maximale relatieve vochtigheid van 55 - 65 % (max. 80%).</p> <p>Geopende verpakkingen, zelfs ongemengd, zijn beperkt houdbaar en moeten zo vlug mogelijk verwerkt worden.</p> <p>Buiten bereik van kinderen bewaren.</p> <p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>Ondergronden die met boenwas werden behandeld, kunnen niet gevernist worden.</p> <p>Niet geschikt voor toepassingen die permanent door water worden belast.</p> <p>Niet aanbrengen op alkydverven wegens risico op vergeling, vooral op lichte kleuren.</p> <p>PROTECT MAT PRO kan, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid looizuren, verkleuren op (gezandstraald) eik.</p> <p>Het uitzicht van de natte vernis is melkachtig, deze kleur verdwijnt tijdens droging.</p> <p>Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en droging.</p> <p>Voor intensief gebruikte ondergronden is een derde laag noodzakelijk.</p> <p>De eerste 7 dagen na applicatie het oppervlak niet maximaal belasten (maximale slijtvastheid na 7 dagen).</p> <p>Uitsluitend voor professioneel gebruik.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 20/09/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).