



## RAINBLOCK CLASSIC

Kleurloze solventgedragen bescherming om buitenmuren waterafstotend te maken.

TOEPASSINGEN	Hydrofuge voor het regendicht maken van verticale buitenmuren in poreuze baksteen.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Verhoogt de isolatiewaarde van de muur.</p> <p>Beschermt de muur tegen indringing van regenwater.</p> <p>Verhindert de groei van mos-, algen- en schimmelbegroeiing.</p> <p>Verhoogt de isolatiewaarde van de muur.</p> <p>Bepert de vorstschade.</p> <p>Vermindert de zoutbloedingen.</p>	
SAMENSTELLING	OPLOSMIDDEL	white spirit en aromatische koolwaterstoffen
	ADDITIEF	polysiloxaan
GEBRUIK	VOORBEREIDING	<p>De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.</p> <p>Barsten, spleten en voegen moeten op voorhand afgedicht of hersteld worden.</p> <p>Aangrenzende oppervlakken zoals schilderwerk, vensters, dorpels, arduin (blauwsteen),... beschermen tegen spatten.</p>
	VERWERKING	RAINBLOCK CLASSIC aanbrengen met brede kwast of spuit (lage drukspuit of airless) van onder naar boven toe, tot verzadiging van de ondergrond.
	VERDUNNING	Gebruiksklaar.
	RENDEMENT	<p>1 - 4 m<sup>2</sup>/l per laag.</p> <p>Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en de structuur van de ondergrond.</p>
	DROOGTIJDEN	<p>Stofdroog na enkele uren.</p> <p>Volledig uitgedroogd na 1 week.</p>
	REINIGING GEREEDSCHAP	Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.
SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	



## RAINBLOCK CLASSIC

Kleurloze solventgedragen bescherming om buitenmuren waterafstotend te maken.

KENMERKEN	DENSITEIT	0.80 kg/l
	VLAMPUNT	> 21°C
	VASTSTOFGEHALTE	in gewicht: 6% in volume: 4%
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 5 l - 20 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is RAINBLOCK CLASSIC minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	<p>Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.</p> <p>Niet geschikt voor muren met grondwaterbelasting, horizontale muurvlakken en gladde stenen.</p> <p>Overschilderen van RAINBLOCK CLASSIC : gebruik steeds PRIMER P77 als grondlaag.</p> <p>RAINBLOCK CLASSIC aanbrengen op een droge muur, na een periode van minstens 3 droge dagen.</p> <p>Ontvlambaar.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).