



RAINBLOCK GEL

Kleurloos waterafstotend middel voor buitenmuren.

TOEPASSINGEN

Kleurloze hydrofobeercrème voor het impregneren en waterafstotend maken van poreuze, minerale ondergronden zoals baksteen, silicaatsteen,...

EIGENSCHAPPEN

Hoog indringingsvermogen.
 Beschermt de muur tegen indringing van regenwater.
 Pasteus, makkelijk verwerkbaar met kwast of rol.
 Verhindert de groei van mos-, algen- en schimmelbegroeiing.
 Verhoogt de isolatiewaarde van de muur.
 Beperkt de vorstschade.
 Vermindert de zoutbloedingen.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	alkoxysilaan en siloxaan
OPLOSMIDDEL	water

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Mos- of algengroei:

Vuil en groenbegroeiing instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (**bleekwater 38°**: 1 deel bleekwater + 6 delen water; **bleekwater van 10°**: 1 deel bleekwater + 2 delen water) en minimum een 6-tal uren laten inwerken. Nadien grondig naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %).

Verwijder eventuele zoutuitbloedingen met een harde borstel.

Barsten, spleten en voegen moeten op voorhand afgedicht of hersteld worden.

Aangrenzende oppervlakken zoals schilderwerk, vensters, dorpels, arduin (blauwsteen),... beschermen tegen spatten.

VERWERKING

1 laag RAINBLOCK GEL aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

Gebrijuksklaar.

RENDEMENT

4 - 6 m² / l.

Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en de structuur van de ondergrond.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na enkele uren.



RAINBLOCK GEL

Kleurloos waterafstotend middel voor buitenmuren.

Volledig uitgedroogd na 1 week.

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de ondergrond, de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Eerste uren na het plaatsen tegen neerslag beschermen.

Waterafstotend na 1 dag.

REINIGING GEREEDSCHAP

Na gebruik onmiddellijk reinigen met warm water en zeep.

SPUITGEGEVENS	AIRLESS	Onverdund verwerken. Spuittip: 515 - 517. Pistoolfilter: geel. Verfdruk: 180 à 200 bar.
KENMERKEN	DENSITEIT	0,85 kg/l
	VLAMPUNT	> 69 °C
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 25 %
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 2,5 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is RAINBLOCK GEL ca. 12 maanden na productiedatum houdbaar, indien bewaard in een droge, koele maar vorstvrije ruimte. Controleer de vervaldatum op de verpakking vooraleer de werken aan te vatten.	

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Niet geschikt voor muren met grondwaterbelasting, horizontale muurvlakken en gladde stenen.

Niet aanbrengen op geschilderde of verzegelde ondergronden.

Enkel bovengronds toepassen.

Overschilderen van RAINBLOCK GEL : gebruik steeds PRIMER P77 als grondlaag.

RAINBLOCK GEL aanbrengen op een droge muur, na een periode van minstens 3 droge dagen.

Niet aanbrengen in volle zon, bij regenachtig weer, op natte ondergrond of onvoldoende gereinigde ondergrond.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 29/10/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).