



TOPVLIES CP

SUPER GLAD SOFT TOUCH VLIES OM TE OVERSCHILDEREN.

TOEPASSINGEN

Super glad, Soft Touch vlies, voor een eersteklas vliesafwerking en met beste eindresultaat na overschilderen.
Overbrugt perfect haarscheurtjes en verstevigt het pleisterwerk.

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende paint holdout, makkelijk te schilderen, nauwelijks rolstructuur, beperkte en gelijkmatige inzuiging.
Geen vezelopruwing.
Super glad en zacht eindresultaat.
Makkelijke plaatsing door kreukvrije verwerking.
Overbrugt perfect haarscheurtjes en kleine oneffenheden.
Naadloos te plaatsen.

SAMENSTELLING

ALGEMEEN Cellulose polyester.

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet egaal, droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen en/of uitvlakken.
Sterk zuigende ondergronden:
Vooraf een grondlaag **ISOLPRIMER** aanbrengen.

VERWERKING

TOPVLIES CP wordt gekleefd met **UNIVERSELE WANDLIJM**.

De lijm gelijkmatig aanbrengen met behulp van kwast, rol of bij verspuiten met airless spuitapparatuur.

Buitenzijde van de rol in de nog natte lijm leggen.

TOPVLIES CP loodrecht en stotend plakken. De banen goed aandrukken met een behangroller of behangerspatel. Resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een kunststofspatel in de hoek aandrukken en afsnijden met een cuttermes.

TOPVLIES CP afwerken met een zeer kwalitatief verfsysteem (bijv. **TOPPRIM - TOPSILK**).

KENMERKEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Beschikbaar in 2 rolformaten:
- 0,5 x 12,5 m (6 rollen per omverpakking)
- 0,7 x 25 m (2 rollen per omverpakking)
- 1 x 25 m (2 rollen per omverpakking)
Gewicht: 150 g/m².
Brandklasse: B-s1, d0.
Luchtdoorlaatbaarheid: 65 l/m²/s.

Datum laatste wijziging: 2016-01-14

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



TOPVLIES CP

SUPER GLAD SOFT TOUCH VLIES OM TE OVERSCHILDEREN.

**EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Tijdens het productieproces en voor het verlaten van de fabriek worden de producten grondig gecontroleerd om aan de gestelde hoge kwaliteitseisen te voldoen. Controleer toch ook bij het verwerken van het product op eventuele fouten. Klachten na het verwerken van meer dan 10 banen worden niet in behandeling genomen.

Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde.

Datum laatste wijziging: 2016-01-14

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).