

Driftwood Lye is een uniek product op waterbasis, dat het hout een verweerd patina geeft. Het product is voornamelijk voor eikenhout bedoeld. Door dit product te gebruiken, krijgt het hout een heel mooi tweedimensionaal ontwerp. Ten slotte moet het oppervlak met een van de WOCA-oliën worden behandeld.

- **Geeft eikenhout een verweerd patina**
- **Vereist aanvullende behandeling met olie**
- **Op waterbasis**
- **Alleen voor eikenhout**



## Toepassingsgebied

---

Gebruikt voor het voorbehandelen van eikenhout. Geeft een verweerd patina.

## Gebruik

---

Vorbereiden	<p>Het onafgewerkte hout moet schoon, droog en fijn geschuurd (korrel 100-120) zijn voordat de loog wordt aangebracht.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Schud de container goed en giet de loog in een plastic emmer. Het is belangrijk dat er geen pigmenten in de container achterblijven. Roer regelmatig tijdens het aanbrengen om te voorkomen dat de pigmenten naar de bodem zakken. Breng een gelijkmatige laag van de loog aan met de WOCA Applicator, een nylon borstel of rol, in de lengte langs de korrel. Ten minste 1 L loog per 10 m<sup>2</sup> hout aanbrengen. Laat het hout ca. 8-12 uur drogen bij 20°C. Verwijder staande vezels en pigmenten met een middelhard, bijv. groen of paars, schuurpad. Verwijder het schuurstof met een stofzuiger. Werk het houtoppervlak af met een WOCA-olie.</p>

## Droogtijden

---

Droogtijden	8-12 uur.
-------------	-----------



Driftwood Lye

**Voorbehandeling voor een verweerde  
uitstraling**

Technisch gegevensblad

20.02.2021 - p. 2/2

## Technische gegevens

---

Dichtheid	1,07-1,16
PH-waarde	13-14
Duurzaamheid	36M
Verbruik	8-10 m <sup>2</sup> /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.
Kleuren	White and grey
Reiniging gereedschap	Water.
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	Het product bevat 0 g/l. Toegestane grenswaarden van het product: 30g/l. [Cat. A/g].
Verpakking	2,5 L
Goedkeuringen	IBR-gecertificeerd

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Gereedschap	WOCA Applicator, een nylon borstel of rol Plastic emmer
-------------	--

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*