



WOODMASK CLEANER

Watergedragen detergent voor reiniging van hout buiten.

TOEPASSINGEN

Zuur detergent.

Verwijdert schimmels, algen en herstelt het natuurlijk aspect van verweerd hout buiten.

EIGENSCHAPPEN

Transparant, zo goed als reukloos.

Gebruiksklaar.

Watergedragen.

Transparant.

Zo goed als reukloos.

SAMENSTELLING

PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	water
ACTIEVE STOF	organische zuren

GEbruik

VOORBEREIDING

Het hout en directe omgeving van het te behandelen vlak goed doordrenken met water, bij voorkeur met behulp van een waterslang.

Het wordt aangeraden om een testvlak te zetten op een onopvallende plaats en het resultaat te beoordelen alvorens het gehele vlak te behandelen.

VERWERKING

De bus goed opschudden voor gebruik.

WOODMASK CLEANER aanbrengen met een kwast of rol op een voorbereide ondergrond en laat 10 tot 20 minuten inwerken.

Schrob het hout nat-in-nat met een half harde nylonborstel tot het oppervlak volledig proper en schoon is.

Indien nodig de bewerking herhalen tot alle vervuiling verdwenen is.

Onmiddellijk ruim spoelen met water, bij voorkeur met een tuinslang.

Na droging kan afgewerkt worden met WOODMASK SEALER, WOODAIR KLEUR, WOODAIR NATURAL,...

Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Afhankelijk van aanbrengmethodiek, inzuiging en vervuiling van het hout.

2 - 10 m² / l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.



WOODMASK CLEANER

Watergedragen detergent voor reiniging van hout buiten.

Overschilderbaar na 24 à 48 uur.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.05 kg/l
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	PH	1,7
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 5 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is WOODMASK CLEANER minimum 2 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 15 °C en 30 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	<p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>Niet in de zon plaatsen.</p> <p>Niet toepassen op zuurgevoelige ondergronden zoals email, chroom, gepolijst marmer, kalkhoudende natuursteen, decoratieve tegels,...</p> <p>Intensief zonlicht en winderig weer kunnen een snelle droging teweegbrengen. In dergelijke gevallen opnieuw besproeien met water of extra WOODMASK CLEANER aanbrengen op de opgedroogde delen.</p> <p>Draag geschikte handschoenen.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).